



## BRUT

**Résultat** de l'opération de sciage du bois **sans autre intervention**, c'est le fini qui a l'**aspect le plus naturel**.

**Le plus durable** d'un point de vue adhésion des produits de finition.

**Expose** toutes les marques de **caractère du bois**, optimisant l'unicité des pièces entre elles.

Permet le plus de **dissiper toute imperfection**, tache ou dommage qui pourrait survenir au fil du temps.



## BROSSÉ

**Résultat** d'une opération de brossage mécanique, nous exploitons la différence de dureté dans le bois naturel selon les anneaux de croissance de l'arbre. Le brossage permet alors de retirer le bois le plus tendre en surface **créant ainsi des nervures linéaires** tout au long des pièces.

Adoucit l'aspect de la surface du bois tout en le préparant à recevoir une finition adéquate.

Le bois étant un matériau variable dans sa composition, **aucune pièce n'aura le même aspect**.

Des zones à rugosité variable peuvent apparaître. Cela ne constitue pas un défaut, mais témoigne des **caractéristiques naturelles** du matériau.

**Légèrement moins durable** pour la finition que le fini brut, mais présente une **allure plus moderne** au goût de certains.



## SABLÉ

Résultat d'une opération de sablage mécanique, le fini lisse **égalise la surface** des pièces.

Nous déterminons le niveau de sablage (grain) selon les meilleures pratiques connues pour obtenir l'aspect tout en ne réduisant pas indûment la performance des produits de finition.

**Moins durable** que le fini brut ou brossé, le bois sablé est privilégié pour les plafonds, soffites ou les utilisations **moins exposées**.

**Rend plus évidente** toute **imperfection** ou dommage survenu en surface.